



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Endura Nero 20W 1700lm 100D -  
830 Luce Calda | IP65 - Simmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 243553                       |
| EAN                               | 4058075237940                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | ENDURA FLOOD 20W 830 DG LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 20                           |
| Sostituto (Watt)                   | 30                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1700                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Lampadina inclusa              | Sì             |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro   |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio         |
| Product Serie                  | Endura         |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 153 |
| Larghezza (mm) | 133 |
| Altezza (mm)   | 34  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

