



Scheda tecnica Ledvance Luce A  
Binario LED 3 Fasi Faretti Zoom Nero  
30W 2400lm - 930-940 CCT | Miglior  
Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SKU                               | 256358                                    |
| EAN                               | 4099854616259                             |
| Marca                             | Ledvance                                  |
| Nome del fabbricante              | TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT 30W 93040 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 30                                    |
| Sostituto (Watt)              | 150                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile 1-10v                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2400                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                                    |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 21, 50                  |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Inclinabile                    | No                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 189 |
| Larghezza (mm) | 80  |
| Altezza (mm)   | 260 |
| Diametro (mm)  | 80  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

